




FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESTRUCTURAL PV 6.5X24X12



ESTRUCTURAL PV 6,5X12X24

Dimensiones	Largo	Ancho	Alto
	24 cm	12 cm	6.5 cm
Tolerancia Dimensional (más o menos con respecto al tamaño de fabricación)	±4 mm	±3 mm	±2 mm
Material	Arcilla e incorporación de material de aprovechamiento (Porcentaje por unidad de masa entre 5-20%).		
Color	Terracota	El color varía dentro de una gama similar	
Apariencia	Liso por sus dos caras. Las piezas deben estar libres de grietas, fisuras, desbordados, cráteres o ampollas, que puedan interferir con la adecuada colocación dentro del muro o que perjudiquen la estabilidad o resistencia de la construcción.		
Peso / Unidad	2,0 Kg		
Rendimiento con dilatación de 1 cm	53 unidades / m ²		
Aplicación	Mampostería Estructural – Muros Divisorios – Cerramientos		
Clasificación	Unidad de Mampostería de Perforación Vertical (PV) -		
Resistencia a la Compresión (promedio 5 unidades)	180 Kg/cm ²		
Absorción de Agua	13%		
Normas Aplicadas	ICONTEC	NTC 4205	
Ensayos	Según Norma NTC 4017		